

# KIT VMC Duplo Fluxo QAI VITAL'AIR 90

Indicado para: habitações de 2 a 7 divisões  
com capacidade para 3 sanitários e 1 cozinha.

## Estrutura

- Caixa exterior em aço lacado a branco c/ isolamento
- Pemetador de fluxo cruzado, **eficiência 90 %**
- Conexões/insuflação: 1 conexão Ø 125 mm  
1 conexão de admissão de ar novo Ø 125 mm
- Conexões/extração : 1 conexão p/ cozinha Ø 125 mm  
3 conexões sanitárias Ø 80 mm (reguláveis)  
1 conexão de extração Ø 125 mm
- Motores com 3 velocidades com proteção térmica
- Alimentação: 230 V - 50 Hz
- Caixa de ligação elétrica
- Dimensões L x C x A: 614 x 482 x 350 mm
- Peso: 23 kg

## Repartidor

- Estrutura isolada em NÉOPOR
- Conexões: 1 conexão Ø 125 mm para ligação com o bloco da máquina  
7 conexões de insuflação Ø 80 mm (sala de estar, quartos, escritório...)
- Dimensões L x C x A: 465 x 245 x 165 mm
- Peso: 0,25 kg

## FILTROS

- Extração : G4
- Insuflação : M5 + filtro de carvão ativo

## Equipamentos

- Placa eletrónica QAI (sondas H<sub>2</sub>O, CO<sub>2</sub>, COV)
- By-pass parcial ativado por comutador
- Controlador de gestão de fitros

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VITAL'AIR 70 Config. max	Consumo médio energético	Consumo elétrico Velocidade 1	Consumo elétrico Velocidade 2
T4	24,8 W-Th-C	20 W	136 W
T7	49,8 W-Th-C	46 W	

- Classe energética: B
- Debitos extração: de acordo com o decreto de março de 1982
- Debitos insuflação: de acordo com a DTU 68.3.
- Nível de ruído: de acordo com a NRA  
(New Acoustic Regulation)

## INFORMAÇÕES COMERCIAIS

- Garantia : 5 anos

## COMPOSIÇÃO DO KIT

- 1 caixa de permutação
- 1 repartidor
- 1 grelha Ø 125 mm
- 6 grelhas Ø 80 mm
- 1 comutador V1/V2/by-pass
- 1 cont. de gestão de filtros

