


|                                                                             |                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1- Código de identificação único do produto-tipo:                           | <b>ECOLUX 70</b>                                                                              |
| Nome do modelo / N.º lote / N.º série:                                      | <b>ECOLUX 70</b>                                                                              |
| 2- Utilização prevista:                                                     | <b>Aparelho de combustível sólido para aquecimento doméstico, sem produção de água quente</b> |
| 3- Fabricante:                                                              | <b>Metalúrgica do Eucalipto, Lda.<br/>Rua da Corredoura<br/>3505-246 Viseu   Portugal</b>     |
| 4- Mandatário:                                                              | <b>Não aplicável</b>                                                                          |
| 5- Sistema de avaliação e verificação da regularidade do desempenho (AVCP): | <b>Sistema 3</b>                                                                              |
| 6- Norma Harmonizada:                                                       | <b>EN 13229:2006</b>                                                                          |
| Organismo Notificado:                                                       | <b>STROJIRENSKY ZKUSEBNI USTAV S.P. (N.B. – 1015)</b>                                         |
| 7- Desempenhos declarados:                                                  |                                                                                               |

| CARACTERÍSTICAS ESSENCIAIS                                   | DESEMPENHO                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reação ao fogo                                               | <b>A1</b>                                                                                                                                           |
| Distância de material combustível                            | <b>Frente : 1000 mm<br/>Lado : 250 mm<br/>Traseira : 250 mm<br/>Teto: ---<br/>Chão: ---</b>                                                         |
| Risco de queda de combustível                                | <b>Conforme</b>                                                                                                                                     |
| Emissões de produtos de combustão (a 13% de O <sub>2</sub> ) | <b>CO : 1002 mg/Nm<sup>3</sup> (0,080%)<br/>NO<sub>x</sub> : 110 mg/Nm<sup>3</sup><br/>COV : 52 mg/Nm<sup>3</sup><br/>PM : 25 mg/Nm<sup>3</sup></b> |
| Libertação de substâncias tóxicas                            | <b>Conforme</b>                                                                                                                                     |
| Temperatura superficial                                      | <b>Conforme</b>                                                                                                                                     |
| Segurança elétrica                                           | <b>Conforme</b>                                                                                                                                     |
| Acessibilidade e facilidade de limpeza                       | <b>Conforme</b>                                                                                                                                     |
| Pressão máxima de serviço (caso possui caldeira)             | <b>Não aplicável</b>                                                                                                                                |
| Resistência Mecânica                                         | <b>Conforme</b>                                                                                                                                     |
| Potência Nominal                                             | <b>8,5 kW</b>                                                                                                                                       |
| Potência nominal de aquecimento do ambiente                  | <b>8,5 kW</b>                                                                                                                                       |
| Potência nominal de aquecimento de água                      | <b>Não aplicável</b>                                                                                                                                |
| Potência nominal reduzido ambiente                           | <b>NPD</b>                                                                                                                                          |
| Potência nominal reduzido de aquecimento de água             | <b>Não aplicável</b>                                                                                                                                |
| Rendimento (Potência Nominal)                                | <b>87,7 %</b>                                                                                                                                       |
| Rendimento (Potência Reduzido)                               | <b>NPD</b>                                                                                                                                          |
| Temperatura dos gases de combustão (Potência nominal)        | <b>165 °C</b>                                                                                                                                       |

O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados. A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o regulamento (EU) nº 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.

Assinado por e em nome do fabricante por:

Viseu, 8 de novembro de 2021

  
José Carlos Gomes Amaral - CEO


- 1- Código de identificación único del producto-tipo: **ECOLUX 70**
- Nombre del modelo / N.º lote / N.º serie: **ECOLUX 70**
- 2- Usos previstos: **Aparato de combustible sólido para calefacción doméstica, sin producción de agua caliente**
- 3- Fabricante: **Metalúrgica do Eucalipto, Lda.  
Rua da Corredoura  
3505-246 Viseu | Portugal**
- 4- Representante autorizado: **No aplicable**
- 5- Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP): **Sistema 3**
- 6- Norma armonizada: **EN 13229:2006**
- Organismo Notificado: **STROJIRENSKY ZKUSEBNI USTAV S.P. (N.B. – 1015)**
- 7- Prestaciones declaradas:

| CARACTERÍSTICAS ESENCIALES                                      | PRESTACIÓN                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reacción al fuego                                               | <b>A1</b>                                                                                                                                           |
| Distancias de seguridad de materiales combustibles              | <b>Frontal : 1000 mm<br/>Lado : 250 mm<br/>Trasera : 250 mm<br/>Techo : ---<br/>Suelo : ---</b>                                                     |
| Riesgo de pérdida de combustible                                | <b>Conforme</b>                                                                                                                                     |
| Emisiones de productos de combustión (a 13% de O <sub>2</sub> ) | <b>CO : 1002 mg/Nm<sup>3</sup> (0,080%)<br/>NO<sub>x</sub> : 110 mg/Nm<sup>3</sup><br/>COV : 52 mg/Nm<sup>3</sup><br/>PM : 25 mg/Nm<sup>3</sup></b> |
| Riesgo de emisión de sustancias peligrosas                      | <b>Conforme</b>                                                                                                                                     |
| Temperatura superficial                                         | <b>Conforme</b>                                                                                                                                     |
| Seguridad eléctrica                                             | <b>Conforme</b>                                                                                                                                     |
| Accesibilidad y facilidad de limpieza                           | <b>Conforme</b>                                                                                                                                     |
| Presión máxima de servicio (solo en aparato con caldera)        | <b>No aplicable</b>                                                                                                                                 |
| Resistencia Mecánica (soporte de la chimenea)                   | <b>Conforme</b>                                                                                                                                     |
| Potencia Nominal                                                | <b>8,5 kW</b>                                                                                                                                       |
| Potencia nominal suministrada al ambiente                       | <b>8,5 kW</b>                                                                                                                                       |
| Potencia nominal cedida al agua                                 | <b>No aplicable</b>                                                                                                                                 |
| Potencia nominal reducida suministrada al ambiente              | <b>NPD</b>                                                                                                                                          |
| Potencia nominal cedida al agua                                 | <b>No aplicable</b>                                                                                                                                 |
| Rendimiento (Potencia Nominal)                                  | <b>87,7%</b>                                                                                                                                        |
| Rendimiento (Potencia Reducida)                                 | <b>NPD</b>                                                                                                                                          |
| Temperatura de gases de combustión (Potencia nominal)           | <b>165 °C</b>                                                                                                                                       |

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Viseu, 8 de noviembre de 2021

  
José Carlos Gomes Amaral - CEO